

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Kitchen



Kitchen Pure Water, monomando de cocina profesional con circuito para agua purificada, cromado

898801MC

Colección:	Acabado:	Código:
Kitchen	Cromo	38E306084
Ubicación:	Categoría:	
Cocina	Fregadero	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar: 8 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios


• Aireador ósmosis:	1563 (AAZ301775)
• Manecilla :	380001-25 (38Z308054)
• Distintivo :	DT5-GN (AAZ308598)
• Cobertor tuerca cartucho :	4970 (252843)
• Tuerca cartucho :	TSC256 (AAZ306246)
• Cartucho :	25000-2 (214341)
• Ducha de mano :	DC3888 (AAZ303942)
• Brazo soporte:	BSC8988 (AAZ310946)
• Montura:	8991 (AAZ306305)
• Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)
• Volante:	899001 (38Z308732)
• Aireador :	1599 (AAZ303269)
• Base :	383001 (38Z305715)
• Base de refuerzo :	BRF02 (AAZ304483)
• Bolsa de accesorios :	BAC38 (AAZ303940)
• Conexiones flexibles :	239 (AAZ301713)
• Cola Roscada:	CRF320 (AAZ304358)
• Conexion flexible salida :	268 (AAZ310486)
• Conexiones flexibles etiqueta roja:	239R (AAZ301712)

Observaciones



Caudal agua purificada a 3 bar: 2,2 l/min





898801MC CHROME SINK CYLINDRICAL SPOUT FLEXIBLE WITH OSMOSIS

898801MC

Collection: Kitchen	Finish: Chrome	Code: 38E306084
Location: Kitchen	Category: Kitchen sink	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø25 mm.
- Flow rate at 3 bar: 8 l/min
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.


Composition and spare parts

• Osmosis aerator:	1563 (AAZ301775)
• Handle:	380001-25 (38Z308054)
• Index:	DT5-GN (AAZ308598)
• Cartridge nut cover:	4970 (252843)
• Cartridge nut:	TSC256 (AAZ306246)
• Cartidge:	25000-2 (214341)
• Hand shower:	DC3888 (AAZ303942)
• Support arm:	BSC8988 (AAZ310946)
• Headwork:	8991 (AAZ306305)
• Wing nut:	TP3/8X2 (AAZ305358)
• Handle wheel:	899001 (38Z308732)
• Aerator:	1599 (AAZ303269)
• Base:	383001 (38Z305715)
• Reinforcement base:	BRF02 (AAZ304483)
• Accesory bag:	BAC38 (AAZ303940)
• Felxible hose:	239 (AAZ301713)
• Threaded tube:	CRF320 (AAZ304358)
• Flexible hose outlet:	268 (AAZ310486)
• Flexible connection red:	239R (AAZ301712)

Observations

- Filtered water flow rate at 3 bar: 2,2 l/min





898801MC CHROMÉ ÉVIER CYLINDRIQUE BEC FLEXIBLE OSMOSE
898801MC

Collection: Kitchen	Finition: Chrome	Code: 38E306084
Lieu: Cuisine	Catégorie: Évier	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Débit à 3 bar: 8 l/min
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.


Composition et pièces de rechange

• Aérateur à osmose:	1563 (AAZ301775)
• Manette:	380001-25 (38Z308054)
• Index:	DT5-GN (AAZ308598)
• Écrou de fixation cartouche:	4970 (252843)
• Écrou de cartouche:	TSC256 (AAZ306246)
• Cartouche:	25000-2 (214341)
• Douchette à main:	DC3888 (AAZ303942)
• Bras de support:	BSC8988 (AAZ310946)
• Tête ou cartouche:	8991 (AAZ306305)
• Écrou à vis:	TP3/8X2 (AAZ305358)
• Croisillon :	899001 (38Z308732)
• Aérateur:	1599 (AAZ303269)
• Base:	383001 (38Z305715)
• Base de renford:	BRF02 (AAZ304483)
• Sachet d'accessoires:	BAC38 (AAZ303940)
• Connexions flexibles:	239 (AAZ301713)
• Queue filetée:	CRF320 (AAZ304358)
• Connexions flexibles sortie:	268 (AAZ310486)
• Connection flexibles etiquette:	239R (AAZ301712)

Observations

- Débit d'eau purifiée à 3 Bar: 2,2 l/min





898801MC SPÜLTISCH CHROM OSMOSE AUSLAUF FLEXIBEL
SCHWENKBAR MIT GESCHIRRBRAUSE MAGNET

898801MC

Sammlung:
Kitchen

Ausführung:
Chrom

Code:
38E306084

Standort:
Küche

Kategorie:
Spültisch

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø25mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung


- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| • Osmosebelüfter: | 1563 (AAZ301775) |
| • Hebel: | 380001-25 (38Z308054) |
| • Abdeckkappe: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Kartuschenringblende: | 4970 (252843) |
| • Kartuschenmutter: | TSC256 (AAZ306246) |
| • Kartusche: | 25000-2 (214341) |
| • Handbrause: | DC3888 (AAZ303942) |
| • Stützarm: | BSC8988 (AAZ310946) |
| • Keramikoberteil: | 8991 (AAZ306305) |
| • Montagehilfe | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Verbindungsschlauch: | |
| • Griff: | 899001 (38Z308732) |
| • Luftsprudler : | 1599 (AAZ303269) |
| • Sockel: | 383001 (38Z305715) |
| • Verstärkungssockel: | BRF02 (AAZ304483) |
| • Montageset: | BAC38 (AAZ303940) |
| • Verbindungsschlauch: | 239 (AAZ301713) |
| • Gewinderohr befestigung: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Verbindungsschlauch: | 268 (AAZ310486) |
| • Verbindungsschlauch rot: | 239R (AAZ301712) |



Bemerkungen

- Gefilterter Wasserdurchfluss bei 3 bar: 2,2 l/min





898801MC

Coleção:	Acabamento:	Código:
Localização:	cromo	38E306084
Cozinha	Categoria:	
	Torneira de pia	

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø25 mm.
- Fluxo a 3 bar: 8 l/min
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|---|-----------------------|
| • Arejador de osmose: | 1563 (AAZ301775) |
| • Manípulo: | 380001-25 (38Z308054) |
| • Distintivo: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Cobertura porca do cartucho: | 4970 (252843) |
| • Porca do cartucho: | TSC256 (AAZ306246) |
| • Cartucho: | 25000-2 (214341) |
| • Ducha de mão: | DC3888 (AAZ303942) |
| • Braço de suporte: | BSC8988 (AAZ310946) |
| • Mecanismo: | 8991 (AAZ306305) |
| • Porca borboleta: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Volante: | 899001 (38Z308732) |
| • Arejador: | 1599 (AAZ303269) |
| • Base: | 383001 (38Z305715) |
| • Base de reforço: | BRF02 (AAZ304483) |
| • Bolsa de acessórios: | BAC38 (AAZ303940) |
| • Conexões flexíveis: | 239 (AAZ301713) |
| • Cola Rosqueado: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Conexão flexível de saída: | 268 (AAZ310486) |
| • Conexões flexíveis etiqueta vermelha: | 239R (AAZ301712) |

Observações

.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com