

Ramon Soler®

Monomando de cocina con ducha 2 jets extraible cromado

Referencia:	381901H2MC	Codigo SAP:	38E304203
Serie:	KITCHEN		
Clasificacion:	COCINA		
Subclasificacion:	FREGADERO		
Acabado:	CROMO		

Características técnicas




- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composicion y recambios

- Manecilla : 380003IFV-35 (38Z303954)
- Cartucho : 35100-2 (AAZ300973)
- Caño : CEX2800H (261906)
- Aireador : 1603 (AAZ303272)
- Base : 3330M-3 (33Z301719)
- Bolsa de accesorios : BM3310 (222405)
- Conexiones flexibles : 229R (227076)



Sink mixer single lever 2 jets removable ABS head

Reference: **381901H2MC** SAP code: **38E304203**

Serie: KITCHEN

Classification: KITCHEN

Subclassification: KITCHEN SINK

Finish: CHROME

Technical characteristics




- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 380003IFV-35 (38Z303954)
- Cartridge: 35100-2 (AAZ300973)
- Spout: CEX2800H (261906)
- Aerator: 1603 (AAZ303272)
- Base: 3330M-3 (33Z301719)
- Accesory bag: BM3310 (222405)
- Felxible hose: 229R (227076)



Mitigeur de cuisine avec douchette 2 jets extractible chroméRéférence: **381901H2MC** Code SAP: **38E304203**

Série: KITCHEN

Classification: CUISINE

Sous-classification: EVIER

Fini: CHROME

Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 380003IFV-35 (38Z303954)
- Cartouche: 35100-2 (AAZ300973)
- Bec: CEX2800H (261906)
- Aérateur: 1603 (AAZ303272)
- Base: 3330M-3 (33Z301719)
- Sachet d'accessoires: BM3310 (222405)
- Connexions flexibles: 229R (227076)



Spültisch-Einhebelmischer mit schwenkbarem Rohrauslauf und ausziehbarer Geschirrbrause (ABS) 2jet, chrom

Referenz: **381901H2MC** SAP code: **38E304203**

Serie: KITCHEN

Klassifizierung: KÜCHE

Unterklassifizierung: SPÜLTISCH

Beendet: CHROM

Technische eigenschaften




- Keramik-Kartusche $\varnothing 35\text{mm}$.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar. Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C . Maximale Temperatur bei 65°C . Maximal 1 Stunde bei 90°C .
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.

Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 380003IFV-35 (38Z303954)
- Kartusche: 35100-2 (AAZ300973)
- Auslauf: CEX2800H (261906)
- Luftsprudler: 1603 (AAZ303272)
- Sockel: 3330M-3 (33Z301719)
- Montageset: BM3310 (222405)
- Flexibler Edelstahlschlauch: 229R (227076)





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net