

Ramon Soler[®]

El mejor momento del día

MITIGEUR BAIN-DOUCHE AVEC ENSEMBLE DE DOUCHE REF.: 6553 VP

Série:

Classification: BAÑO

Sous-classification:

Fini: CHROMME

Certificat: AENOR N II D/A

Ref.: 1805VP

Código SAP: 261787



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- . Cartouche céramique mitigeur Ø35mm
- . Système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude
- . système d'économie d'eau S2 (disponible C2 dans quelques modèles) à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- . Débit à 3 bar: 12l/min (Douche) - 20 l/min (Bain)
- . Niveau sonore à 3 bar < 20 dB.
- . Chromé laiton : épaisseur du nickel : 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- . Résiste aux pressions statiques ? 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- . Température de l'eau chaude recommandée : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- . Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar



DESSIN TECHNIQUE

