

Ramon Soler[®]

El mejor momento del día

MITIGEUR TEMPORISÉ DE 15± 5 SEG.

Série:

Classification: BAÑO

Fini: CHROMME

Sous-classification:

Ref.: 7270

Código SAP: 261507



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- . Niveau sonore à 3 bar < 20 dB.
- . Chromé laiton : épaisseur du nickel : 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- . Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar
- . Résiste aux pressions statiques ? 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- . Température de l'eau chaude recommandée : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.

MITIGEUR TEMPORISÉ DE 15± 5 SEG.

Série:

Classification: BAÑO

Fini: CHROMME

Sous-classification:

Ref.: 7270

Código SAP: 261507

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- . Niveau sonore à 3 bar < 20 dB.
- . Chromé laiton : épaisseur du nickel : 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- . Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar
- . Résiste aux pressions statiques ? 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- . Température de l'eau chaude recommandée : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.



DESSIN TECHNIQUE

