

Ramon Soler[®]

El mejor momento del día

MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE SUR COLONNES DE 800 MM. POIGNÉES LAITON. BLOCAGE T°38°C. AVEC ENSEMBLE DOUCHE

Série: DRAKO

Classification: BAÑO

Fini: CHROMME

Sous-classification:

Ref.: 3335M

Código SAP: 257973

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- . Cartouche thermostatique
- . Système Hot Block de sécurité anti-brûlure
- . Système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude
- . système Cooltouch qui maintient la robinetterie froide-tempérée au tacte
- . Débit à 3 bar: 12l/min (Douche) - 20 l/min (Bain)
- . Chromé laiton : épaisseur du nickel : 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- . Résiste aux pressions statiques ? 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- . Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar
- . Température de l'eau chaude recommandée : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.



DESSIN TECHNIQUE

