

Ramon Soler®

Lavabo de pared 1/2 pulgada temporizado de 1 agua con regulación de caudal

Referencia: **745203**

Codigo SAP: **74A303249**

Serie: SOLESTOP

Clasificación: COLECTIVIDADES

Subclasificación: SOLESTOP


Acabado: CROMO

Composicion y recambios

- Cartucho : 740103 (AAZ303823)
- Aireador : 1604 (AAZ303833)
- Base : F7029 (AAZ301141)
- Pulsador: P745303 (AAZ303934)



Dibujo Técnico



Características técnicas

- Caudal a 3 bar: 6 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, resistencia a la presión, sensibilidad, tiempo de cierre y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas de referencia para grifería temporizada, UNE-EN 816 y EN 248.



Timed Wall-Mounted 1 water washbasin 1/2 Inch with Flow Regulation

Reference: **745203** SAP code: **74A303249**

Serie: SOLESTOP

Classification: COLLECTIVITIES

Subclassification: SOLESTOP


Finish: CHROME

Composition and spare parts

- Cartridge: 740103 (AAZ303823)
- Aerator: 1604 (AAZ303833)
- Base: F7029 (AAZ301141)
- Push-button: P745303 (AAZ303934)



Technical drawing



Technical characteristics

- Flow rate at 3 bar: 6 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, pressure resistance, sensibility, closing time and and corrosion test according timed flow european standards UNE-EN 816 and EN 248.



Évier mural temporisé de 1/2 pouce à 1 eau avec régulation de débit

Référence: **745203** Code SAP: **74A303249**

Série: SOLESTOP

Classification: COLLECTIVITÉS

Sous-classification: SOLESTOP


Fini: CHROME

Composition et pièces de rechange

- Cartouche: 740103 (AAZ303823)
- Aérateur: 1604 (AAZ303833)
- Base: F7029 (AAZ301141)
- Poussoir: P745303 (AAZ303934)



Dessin technique



Caractéristiques techniques

- Débit à 3 bar: 6 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, résistance à la pression, sensibilité, temps de fermeture et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne de référence pour robinetterie temporisée, UNE-EN 816 et EN 248.



Waschtisch-Wand-Selbstschlussarmatur ½ (Kalt Wasser) mit Durchflussregulierung

Referenz: **745203** SAP code: **74A303249**

Serie: SOLESTOP

Klassifizierung: SAMMLUNGEN

Unterklassifizierung: SOLESTOP


Beendet: CHROM

Zusammensetzung und ersatzteile

- Kartusche: 740103 (AAZ303823)
- Luftsprudler : 1604 (AAZ303833)
- Socket: F7029 (AAZ301141)
- Auslöser: P745303 (AAZ303934)



Technische Zeichnung



Technische eigenschaften

- Durchfluss bei 3 bar: 6 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar. Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur bei 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 mikrometer Nickel, 0,3 mikrometer Chrom.

Tests

- Dichtungprüfung, Druckbeständigkeitprüfung, Schließzeitprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber UNE-EN 816 und EN 248. Durchflussprüfung, Sensibilitätsprüfung,





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net